

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

11-140-126**Rød / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**sove**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**sove**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

• Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

• Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

S

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

N

Alle mål er oppgitt i millimeter



EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg






N EN S	A 	B  Torx Nr 45  	C 5 mm 6 mm 	D 	E 
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	13 + 17mm 



Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer



N EN S	
---	---



Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering

N EN S	 27m² 8000 4235
---	--

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95 x 95 Lengde = 3235 Sort	SFA5117/1	4	
	Gulv P-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (Se egen delmontering)	1	
	Rekkverk med spill 940 x 665 x 12 Rød	01-125-022K (Se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Opptrekksplate CC1035 Grå	01-129-117K (Se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane inkludert portal H=1,4m Rød / Grå	40-142-103K (Se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (Se egen delmontering)	2	
	Tak 11 serie Rød / Steelmat	01-128-010K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	4	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravings fundament 95 x 95 Stolpe	00-003-004K (Se egen delmontering)	4	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate fundamentering			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	4	
	Deler som må Endres, Changed parts			
	Opptreksplate forankring	01-129-117K	(2)	
	Rutsjebane forankring	40-142-103K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(4)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	4	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Støtdempende materialer Ref
(EN) Impact attenuating materials NS-EN 1176-1
(S) Støtdämpande material §4.2.8.5



- (N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå




- (N) Komprimert masse betong
(EN) Compressed mass concrete
(S) Komprimerad massa betong

Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

- (N) Støtdempende materialer Ref
(EN) Impact attenuating materials NS-EN 1176-1
(S) Støtdämpande material §4.2.8.5

- (N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level Marknivå



- (N) Komprimert masse Støpefri nedgraving
(EN) Compressed mass Concrete-free anchor
(S) Komprimerad massa Nedgrävningsfundament

Overflatemontering, Surface mounting, Ytmontering

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

N EN S
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse

Når du har overflatemonteringsfundamenter bruk korte skurer på nedeste festepunkter.

If you are using 0-level anchors use short bolt for mounting lower parts


04-000-016

Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x16	04-000-016	1


N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm
S	Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm

NO		Betongkvalitet	C25/30		
SE		Betongkvalitet			
EN		Concrete quality			
NO		Mengde betong		0,4	m³
SE		Mängd betong			
EN		Amount of concrete			
NO		Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE		Stiftelsestorlek			
EN		Foundation size			
NO		For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE		För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN		For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO		Tyngste element	40-142-103	49,1	Kg
SE		Tyngsta element			
EN		Heaviest element			
NO		Største element	40-142-103	3,01x0,52x0,35	m
SE		Största element			
EN		Biggest element			


Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Butikkdisk 1122 x 175 x 12	01-125-016K	1
Rekkverk butikkdisk 940x630x12	01-125-013K	1
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x665x12 /m spill	01-125-022K	1
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse std 1130x145x15 for gulv	00-400-104K	4


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 1160x1160x15 P-0-0-0	00-400-299K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Opptreksplate CC1035	01-129-117K	1


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rustjebane H=1,4M inkl. portal	40-142-103K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-020K	2

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet






Se separat delmontering for detaljer



See separate assembly for details



Se separata delmontering för detaljer





Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95 x 95 Lengde = 3235 Sort	SFA5117/1	4	
	Gulv P-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (Se egen delmontering)	1	
	Rekkverk med spill 940 x 665 x 12 Rød	01-125-022K (Se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Opptrekkplate CC1035 Grå	01-129-117K (Se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane inkludert portal H=1,4m Rød / Grå	40-142-103K (Se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (Se egen delmontering)	2	
	Tak 11 serie Rød / Steelmat	01-128-010K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	4	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravings fundament 95 x 95 Stolpe	00-003-004K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Hogga, Rød-Grå 11-140-126	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate fundamentering			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	4	
	Deler som må Endres, Changed parts			
	Opptreksplate forankring	01-129-117K	(2)	
	Rutsjebane forankring	40-142-103K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(4)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	4	

Revisjon:

02.07.2020

Lagt til tabell

Lagt til produktmerke i plukklister

Oppdatert BOM

08.07.2020

Oppdatert vekt og mål i tabell